

SOLIS

Polska Sp. z o.o.

Tomaszowska 69, 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska
tel./fax: +48 46 814 60 82
E-mail: info@solispolska.pl <http://www.solispolska.pl>
NIP: 8351604360 REGON: 101653340 KRS: 0000474451

MINICIĄNIKI SOLIS 20 SOLIS 26



BOSCH



MITSUBISHI



CARRARO

WABCO



	Solis 20 4WD	Solis 26 4WD
SILNIK		
MITSUBISHI - chłodzony cieczą, 4-suwowy Diesel z bezpośrednim wtryskiem	MVL3E	MVS3L2 - JCSA
Moc znamionowa	13,4 kW / 18,2 KM przy 2700 obr/min	18,0 kW / 24,5 KM przy 2700 obr/min
Ilość cylindrów / pojemność skokowa	3/952 cm ³	3/1318 cm ³
Maksymalny moment obrotowy	52,3 Nm przy 2600 obr./min.	75,2 Nm przy 2200 obr./min.
Zasysanie powietrza	naturalne / wolnossący	
Stopień sprężania	23:1	22:1
Zimny start	tak	
Pojemność oleju w silniku	3,6 l	4,2 l
Pojemność zbiornika paliwa	30 l	32 l
Filtr powietrza	mokry	suchy
Jednostkowe zużycie paliwa	~ 323 g / km ³ h	
UKŁAD NAPĘDOWY		
Sprzęgło	jednostopniowe sterowane mechanicznie	
Skrzynia biegów	(6P+2T)	
Prędkość min/ max	1,25 / 13,93 km/h	1,53 / 17,05 km/h
Blokada mechanizmu różnicowego	sterowana mechanicznie	
Osie napędowe	przednia i tylna / 4x4	
UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY		
Układ hamulcowy	tarczowy w kąpielii olejowej	
Hamulec postojowy	mechaniczny	
Układ kierowniczy	mechaniczny	z wspomaganiami
Promień skrętu z hamulcami / bez hamulców	2,4 m / 2,9 m	2,1 m / 3,0 m
UKŁAD HYDRAULICZNY		
Podnośnik tylny	sterowany mechanicznie	
Maksymalny udźwieg podnośnika	500 kg	600 kg
Wydajność pompy	12,37 l/min	13,36 l/min
Rozdzielacz hydrauliczny	1 para	
TYLNY W.O.M.		
Prędkości W.O.M.	540/540E/1000	540/1000
Sterowanie	mechaniczne niezależne	
Sprzęgło	suche	
WYMIARY I WAGI		
Ogumienie przednie	5.0 – 12 BKT	6.00 – 12 BKT
Ogumienie tylne	8.0 - 18 BKT	8.30 – 20 BKT
Długość	2310 mm	2705 mm
Szerokość	950 mm	1058 mm
Wysokość	1300 - 2100 mm	1300 – 2153 mm
Prześwit	250 mm	320 mm
Rozstaw osi	1420 mm	1560 mm
Rozstaw kół przednich	820 – 1030 mm	894 mm
Rozstaw kół tylnych	725 - 860 mm	825 mm
Masa własna z ramą ochronną	905 kg	1050 kg
DODATKOWE WYPOSAŻENIE		
Kabina	ogrzewana / wentylowana	
Radio	z głośnikami	
Ogumienie trawiaste	16.7 – 50 przód, 24.0 – 12 tył	23x8.50 - 12 przód, 33x15.50 – 16.5 tył
Ogumienie przemysłowe	18.8 – 50 przód, 26.0 – 12 tył	23x8.50 - 12 przód, 31x15.50 - 15 tył
Szeroka gama osprzętu	TUR, opryskiwacz zawieszany, kosiarka bijakowa, mulczer, pług do śniegu, wiele innych	

Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma Solis Polska Sp. z o.o., dbając o stały rozwój produktów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia

DEALER

